

Linha CA | Línea CA

Garfo injetado em polipropileno de alta resistência. Cabeçote giratório com 2 pistas de esferas. Freio total (roda e giro).

Roda com banda de rodagem feita de borracha termoplástica e núcleo em polipropileno. Mancal com um rolamento central de esferas e calotas antifios.

Dureza da banda de rodagem: 65 Shore A
Faixa de Temperatura de trabalho: -10°C a 60°C
Cor: RAL 9002

Soporte en polipropileno inyectado de alta resistencia. Cabezote giratorio con 2 pistas de esferas. Freno total (rueda y giro).

Rueda con banda de rodadura de caucho termoplástico y núcleo en polipropileno. Eje de la rueda con rodamiento central de esferas, placa Anti-Hilos.

Dureza de la banda de rodaje: 65 Shore A
Rango de Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C
Color: RAL 9002



Freio Total
Freno Total





Furo de Fixação
Agujero para Fijación



Haste Sólida
Haste Solida



Cabeça Giratória
Cabezote Giratorio



Código	Diâmetro da Roda (mm)	Largura da Roda (mm)	Altura Total (mm)	Raio de Giro (mm)	Diâmetro do Furo para Fixação (mm)	Haste Lisa (mm)	Capacidade de Carga (Kg)	Relatórios conforme Norma
	Diámetro de Rueda (mm)	Ancho de la Rueda (mm)	Altura Total (mm)	Radio de Giro (mm)	Diámetro de agujero para Fijación (mm)	Espiga Lisa (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Informes según Norma
	∅ D	L	A	G	F	H		
CAT075XPAFE1C	75	25	103	29	11	-	75	EN12531
CAT100XPAPFG1C	100	32	137	36	13	-	100	IEC60601-2-52 EN12531
CAT100XPALV1C	100	32	137	36	-	∅ 22 X 45	100	IEC60601-2-52 EN12531
CAT100XPALX1C	100	32	137	36	-	∅ 25,4 X 45	100	IEC60601-2-52 EN12531
CAT100XPALZ1C	100	32	137	36	-	∅ 28 X 45	100	IEC60601-2-52 EN12531
CAT125XPAPFG1C	125	32	161	38	13	-	100	IEC60601-2-52 EN12531
CAT125XPALV1C	125	32	161	38	-	∅ 22 X 45	100	IEC60601-2-52 EN12531
CAT125XPALX1C	125	32	161	38	-	∅ 25,4 X 45	100	IEC60601-2-52 EN12531
CAT125XPALZ1C	125	32	161	38	-	∅ 28 X 45	100	IEC60601-2-52 EN12531
CAT150XPAPFG5C	150	32	190	38	13	-	100	EN12530
CAT150XPALV5C	150	32	190	38	-	∅ 22 X 45	100	EN12530
CAT150XPALX5C	150	32	190	38	-	∅ 25,4 X 45	100	EN12530
CAT150XPALZ5C	150	32	190	38	-	∅ 28 X 45	100	EN12530