



**Informações Técnicas:**

Alimentação SMPS:  
100~240 VCA 50/60 Hz  
  
Ciclo de operação: 2/18 min

**Características:**

Sistema anticollisão sensível  
Carregamento USB integrado  
03 memórias de posição  
Display digital  
Não é fornecido tampo

**Informaciones Técnicas:**

Alimentación SMPS:  
100~240 VCA 50/60 Hz  
  
Ciclo de operación: 2/18 min

**Características:**

Sistema anticollisión sensible  
Carga USB integrada  
03 memorias de posición  
Pantalla digital  
No se proporciona la tapa

# DS3

Código Código	Descrição Descripción	Cor Color	Largura <sup>1</sup> Largo (mm)				Altura <sup>2</sup> Altura (mm)		Carga <sup>3</sup> Carga (Kg)	Velocidade Velocidad (mm/s)
			Lado A		Lado B		Min.	Máx.		
			Min.	Máx.	Min.	Máx.				
ODS34512B01WE102	Colunas para mesas DS3	Preta	1100	1700	1170	1700	700	1200	120	25
ODS34512W01WE102	Colunas para mesas DS3	Branca	1100	1700	1170	1700	700	1200	120	25

<sup>1</sup>Largura da estrutura | Largo de la estructura

<sup>2</sup>Considerando tampo com espessura de 25mm | Considerando una tapa con un espesor de 25mm

<sup>3</sup>Carga máxima suportada distribuída | Carga máxima soportada distribuída

Conjunto composto por:

- 3 Colunas com motor integrado
- 1 Unidade de comando
- 1 Controle com display digital
- 1 Fonte de alimentação JLDP com cabo padrão NBR
- 1 Kit de acessórios de montagem
- 3 Pés integrados
- 6 Reguladores de altura de pés

Conjunto compuesto por:

- 3 Columnas con motor integrado
- 1 Unidad de control
- 1 Control con pantalla digital
- 1 Fuente de alimentación JLDP con cable estándar NBR
- 1 Kit de accesorios de montaje
- 3 Pies integrados
- 6 Ajustadores de altura de pies



\*Imagem do tampo ilustrativa

\*Imagen con tapa ilustrativa