



Informações Técnicas:

Alimentação SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operação: 2/18 min

Características:

Sistema anticolisão sensível
03 memórias de posição
Display digital
Não é fornecido tampo

Informaciones Técnicas:

Alimentación SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operación: 2/18 min

Características:

Sistema anticollisión sensible
03 memorias de posición
Pantalla digital
No se proporciona la tapa

DS3

Código Código	Descrição Descripción	Cor Color	Largura ¹ Largo (mm)				Altura ² Altura (mm)		Carga ³ Carga (Kg)	Velocidade ⁴ Velocidad (mm/s)
			Lado A		Lado B		Min.	Máx.		
			Min.	Máx.	Min.	Máx.				
ODS34512B01WS102	Colunas para mesas DS3	Preta	1100	1700	1170	1700	700	1200	120	25
ODS34512W01WS102	Colunas para mesas DS3	Branca	1100	1700	1170	1700	700	1200	120	25

¹Largura da estrutura | Largo de la estructura
²Considerando tampo com espessura de 25mm | Considerando una tapa con un espesor de 25mm
³Carga máxima suportada distribuída | Carga máxima soportada distribuída
⁴Velocidades nominais sem carga distribuída aplicada. Com carga aplicada, há uma pequena redução na velocidade. | Velocidades nominales sin carga distribuída aplicada. Con carga aplicada, hay una pequeña reducción en la velocidad.

Conjunto composto por:

- 3 Colunas com motor integrado
- 1 Unidade de comando
- 1 Controle com display digital
- 1 Fonte de alimentação JLDP com cabo padrão NBR
- 1 Kit de acessórios de montagem
- 3 Pés integrados
- 6 Reguladores de altura de pés

Conjunto compuesto por:

- 3 Columnas con motor integrado
- 1 Unidad de control
- 1 Control con pantalla digital
- 1 Fuente de alimentación JLDP con cable estándar NBR
- 1 Kit de accesorios de montaje
- 3 Pies integrados
- 6 Ajustadores de altura de pies



*Imagem do tampo ilustrativa
*Imagen con tapa ilustrativa